



YAMAHA

Motornummer:
Driftstid i timer:
**F 150A
FL 150A**
04-
YAMAHA SERVICESKJEMA

Emne	Merknader	Begynnende		Periodisk		Ref. side service manual	OK ✓
		20h	100h Every 1 year	500h 3 year	1.000h 5 year		
MOTORDEKSEL							
Motordeksel lås	Sjekk		•			3-3	
BENSINSYSTEM							
Bensin slanger	Kontroll		•			3-3	
Bensin filter	Kontroll / bytt	•	•			3-3	
POWER UNIT							
Vannlekkasjer	Kontroll	•	•			-	
Kjølevannskanaler	Kontroll / rengjør	•	•			3-8	
Motorolje	Byttes: API: SE,SF,SG,SH eller SJ SAE 10W-30, 10W-40 Oljemengde: Med filter 4,5 liter Uten filter 4,3 liter	•	•			3-4	
Oljefilter	Byttes		•			3-5	
Registerreim (*1)	Kontroll / bytt		•		•	3-6 5-16	
Tennplugger	Rengjør/ Juster/ Bytt NGK LFR5A-11	•	•			3-6	
Ventilklaring	Kontroller / juster Innsug: 0,20 ± 0,03 mm Eksos: 0,34 ± 0,03 mm			•		5-12	
Termostat	Kontroll / bytt		•			3-7	
PCV ventil	Kontroll / bytt		•			5-37	
KONTROLLSYSTEM							
Gasskabel	Kontroll / juster		•			3-8 3-10	
Girkabel	Kontroll / juster		•			3-11	
TPS sensor	Kontroll / juster	•	•			3-7	
Tomgangshastighet	Kontroll / juster		•			3-8	
YDIS	Kontroll		•				
POWER TRIM OG TILT							
Power trim og tilt olje	Kontroller olje nivå	•	•			3-13	
UNDERVANNSHUS							
Girolje	Byttes SAE 90/API GL-4/5 Mengde: 980 cm³ Counter rotation 870 cm³	•	•			3-14	
Impeller (*2)	Kontroll / bytt		•			6-9	
Lekkasje i undervannshus	Trykktest undervannshus		•			3-15	
Propell	Kontroller / smør fett på propellaksel		•			3-15	
GENERELT							
Anoder (brakket & trimtab)	Kontroller / bytt	•	•			3-15	
Anoder (motorblokk)	Kontroller / bytt				•		
Batteri	Kontroller / etterfyll batteri vann		•			3-16	
Elektriske ledninger / kontakter	Kontroll / juster	•	•			-	
Balanseaksler	Kontroller / bytt	Hver 2000 timer / 10 år				-	
Smørepunkter	Smør med vannfast fett		•			3-16	

MERKNADER:

(*1) Register reim byttes etter 1.000h / 5 år

(*2) Yamaha anbefaler bytte av impeller 300h / 3 år

VIKTIG!

Ref service manual: 63P-28197-3F-11

Sjekk alltid servicemanual og TSI før arbeid igangsettes!

FORHANDLERS STEMPEL OG SIGNATUR