



YAMAHA

Motornummer:
Driftstid i timer:
F80A & F100A 99-04
YAMAHA SERVICESKJEMA

Emne	Merknader	Begynnende		Periodisk		Ref. side service manual	OK ✓
		10 timer (1 mnd.)	50 timer (3 mnd.)	100 timer (6 mnd.)	200 timer (1 år)		
MOTORDEKSEL							
Motordeksel lås	Sjekk				•	3-2	
BENSINSYSTEM							
Bensin slanger	Kontroll				•	3-2	
Bensin filter	Kontroll / bytt 67F-24251-00 99-01 61N-24563-10 02-06	•			•	3-2	
Bensintank	Rengjør				•	3-2	
POWER UNIT							
Tenningstidspunkt	Kontroll	•			•	-	
Motorolje	Byttes: API: SE,SF,SG eller SH SAE 10W-30, 10W-40 Oljemengde: Med filter 4,5 liter Uten filter 4,3 liter	•		•		3-8	
Oljefilter	Byttes 3FV-13440-00 -99mod. 5GH-13440-00 00-04 mod.				•	3-8	
Registerreim (*1)	Kontroll / bytt				•	3-9	
Ventilklaring (*4)	Kontroller / juster Innsug: 0,20 ± 0,03 mm Eksos: 0,34 ± 0,03 mm	Hver 400 timer (2år)				3-10	
Termostat	Kontroll				•	5-24	
Motor utvendig	Kontroll for lekkasje			•		-	
KONTROLLSYSTEM							
Forgasserlink (*5)	Kontroll / juster				•	3-5	
Gasskabel	Kontroll / juster				•	3-6	
Girkabel	Kontroll / juster				•	3-6	
Tomgangshastighet	Kontroll / juster	•			•	3-4	
UNDERVANNSHUS							
Girolje	Byttes SAE 90/API GL-4 Mengde: 670 cm³	•		•		3-14	
Propell	Kontroller / smør fett på propellaksel			•		6-3	
GENERELT							
Anoder	Kontroller / bytt				•	3-15	
Batteri	Kontroller / etterfyll batteri vann				•	3-16	
Tennplugger	Rengjør/ Juster/ Bytt NGK LFR5A-11 90702-00391	•			•	3-17	
Elektriske ledninger / kontakter	Kontroll / juster	•			•	-	
Bolter / skruer (*2)	Ettertrekk	•			•	-	
Smørepunkter	Smør med vannfast fett			•		3-21	
MERKNADER: (*1) Registerreim byttes etter 1000 timer (5 år) (*2) Ikke topplokksbolter og crankcase bolter (*3) Hvis Yamaha tank er i bruk (*4) Ventilklaring kontrolleres hver 400 timer (2 år) (*5) Ikke juster forgassere når motor går normalt VIKTIG! Sjekk alltid servicemanual og TSI før arbeid igangsettes!		----- FORHANDLERS STEMPEL OG SIGNATUR					