



YAMAHA

Motornummer:
Driftstid i timer:
F80B & F100D 05- 17
YAMAHA SERVICESKJEMA

Emne	Merknader	Begynnende		Periodisk		Ref. side service manual	OK ✓
			20h	100h Every 1 year	1000h 5 years		
MOTORDEKSEL							
Motordeksel lås	Sjekk			•		3-3	
BENSINSYSTEM							
Bensin slanger	Kontroll			•		3-3	
Bensin filter	Kontroll / bytt		•	•		3-3	
				•			
POWER UNIT							
Motorolje	Byttes: API: SE,SF,SG,SH eller SJ SAE 10W-30, 10W-40 Oljemengde: Med filter 3,7 liter Uten filter 3,5 liter		•	•		3-4	
Oljefilter	Byttes			•		3-5	
Registerreim (*1)	Kontroll / bytt			•	•	3-6 5-13	
Ventilklaring	Kontroller / juster Innsug: 0,20 ± 0,03 mm Eksos: 0,34 ± 0,03 mm	Hver 500 timer (3år)				5-10	
Tennplugger	Rengjør / Juster / Bytt NGK LFR5A-11		•	•		3-6	
Termostat / PCV	Kontroll / bytt			•		3-7 5-39	
Motor utvendig	Kontroll for lekkasje			•		-	
Kjølevannskanaler (*2)	Ferskvannskjøre			•		3-8	
KONTROLLSYSTEM							
Gasskabel	Kontroll / juster			•		3-8	
Girkabel	Kontroll / juster			•		3-10	
Tomgangshastighet	Kontroll / juster		•	•		3-8	
YDIS	Kontroll			•			
POWER TRIM OG TILT							
Power trim og tilt olje	Kontroller olje nivå		•	•		3-11	
UNDERVANNSHUS							
Giroilje	Byttes SAE 90/API GL-4/5 Mengde: 670 cm³		•	•		3-12	
Impeller (*3)	Kontroll / bytt			•		6-9	
Lekkasje i undervannshus	Trykktest undervannshus			•		3-13	
Propell	Kontroller / smør fett på propellaksel			•		3-13	
GENERELT							
Anoder utvendig og blokk	Kontroller / bytt			•		3-14	
Anoder eksosdeksel	Bytt				•	3-14	
Batteri	Kontroller / etterfyll batteri vann			•		3-14	
Elektriske ledninger / kontakter	Kontroll / juster		•	•		-	
Bolter / skruer (*2)	Ettertrekk		•	•		-	
Smørepunkter	Smør med vannfast fett			•		3-15	
MERKNADER: (*1) Registerreim byttes etter 1000 timer (5 år) (*2) Ikke topplokksbolter og crankcase bolter (*3) Yamaha anbefaler bytte av impeller 300h / 3 år VIKTIG! Sjekk alltid servicemanual og TSI før arbeid igangsettes!		----- FORHANDLERS STEMPEL OG SIGNATUR					