



Motornummer:

Driftstid i timer:

F50F,FT50G,F60C,FT60D YAMAHA SERVICESKJEMA

Emne	Merknader	Begynnende		Periodisk		Ref. side service manual	OK ✓
			20h	100h Every 1 year	1.000h 5 year		
MOTORDEKSEL							
Motordeksel lås	Sjekk		•	•		3-3	
BENSINSYSTEM							
Bensin slanger	Kontroll			•		3-3	
Bensin filter	Kontroll / bytt		•	•		3-3	
Bensintank	Rengjør			•		-	
POWER UNIT							
Motorolje	Byttes: API: SE,SF,SG,SH eller SJ SAE 10W-30, 10W-40 Oljemengde: Med filter 2,1 liter Uten filter 1,9 liter		•	•		3-3	
Oljefilter	Byttes			•		3-5	
Registerreim (*1)	Kontroller / bytt			•	•	3-6	
Ventilklaring	Kontroller / juster Innsug: 0,20 ± 0,05 mm Eksos: 0,30 ± 0,05 mm		•	•		5-4	
Tennplugger	Rengjør /Juster /Bytt NGK DPR6EB-9		•	•		3-8	
Termostat	Kontroller / bytt			•		3-9	
Vannlekkasje	Kontroll		•	•		-	
Motor utvendig	Kontroll		•	•		-	
Eksos lekkasje	Kontroll		•	•		-	
Kjølevannskanaler	Kontroll for lekkasje			•		3-10	
KONTROLLSYSTEM							
Gasskabel	Kontroll / juster			•		3-10	
Girkabel	Kontroll / juster			•		3-12	
Tomgangshastighet	Kontroll / juster			•		3-10	
POWER TRIM OG TILT							
Power trim og til olje	Kontroller		•	•		3-13	
UNDERVANNSHUS							
Girolje	Byttes SAE 90/API GL-4/5 Mengde: F50F,F60C 430 cm³ FT50G,FT60D 670 cm³		•	•		3-14	
Impeller (*2)	Kontroll / bytt			•		6-7 6-32	
Lekkasje i undervannshus	Trykktest undervannshus			•		3-16	
Propell	Kontroller / smør fett på propellaksel		•	•		3-16	
GENERELT							
Anoder	Kontroller / bytt		•	•		3-16	
Batteri	Kontroller / etterfyll batteri vann		•	•		3-17	
Elektriske ledninger / kontakter	Kontroll / juster		•	•		-	
Bolter / skruer	Ettertrekk		•	•		-	
Smørepunkter	Smør med vannfast fett			•		3-17	
MERKNADER: (*1) Registerreim byttes etter 1000 timer (5 år) (*2) Yamaha anbefaler bytte av impeller 300h / 3 år Viktig: Ref service manual 6C1-28197-3G-11 Sjekk alltid servicemanual og TSI før arbeid igangsettes!							