



Motornummer:

Driftstid i timer:

**F115A 00-  
FL 115A**

**YAMAHA SERVICESKJEMA**

Emne	Merknader	Begynnende		Periodisk		Ref. side service manual	OK ✓	
			20h	100h Every 1 year	1.000h 5 year			
<b>MOTORDEKSEL</b>								
Motordeksel lås	Sjekk			•		3-2		
<b>BENSINSYSTEM</b>								
Bensin slanger	Kontroll		•	•		3-2		
Bensin filter	Kontroll / bytt		•	•		3-3		
Bensin filter (vapor separator)	Bytt				•	4-29		
<b>POWER UNIT</b>								
Vannlekkasjer	Kontroll		•	•		-		
Motorolje	Byttes: <b>API: SE,SF,SG eller SH</b> <b>SAE 10W-30, 10W-40</b> Oljemengde: Med filter 3,7 liter Uten filter 3,5 liter		•	•		3-4		
Oljefilter	Byttes			•		3-5		
Registerreim (*1)	Kontroll / bytt			•	•	3-5 5-12		
Ventilkjøling	Kontroller / juster <b>Innsug: 0,20 ± 0,03 mm</b> <b>Eksos: 0,34 ± 0,03 mm</b>	<b>Hver 500 timer (3år)</b>					5-8	
Tennplugger	Rengjør/ Juster/ Bytt <b>NGK LFR6A-11</b>		•	•		3-6		
Termostat / PCV	Kontroll / bytt			•		3-7 5-44		
Eksos guide / eksos manifold	Kontroll / bytt				•	7-13		
Kjølevannskanaler (*2)	Ferskvannskjøle			•		3-7		
<b>KONTROLLSYSTEM</b>								
Gasskabel	Kontroll / juster			•		3-8		
Girkabel	Kontroll / juster			•		3-9		
TPS sensor / tomgang	Kontroll / juster		•	•		3-8		
YDIS	Kontroll			•				
<b>POWER TRIM OG TILT</b>								
Power trim og tilt olje	Kontroller olje nivå		•	•		3-10		
<b>UNDERVANNSHUS</b>								
Girolje	Byttes <b>SAE 90/API GL-4/5</b> <b>Mengde: 760 cm<sup>3</sup></b> <b>Counter rotation: 715 cm<sup>3</sup></b>		•	•		3-12		
Impeller (*3)	Kontroll / bytt			•		6-5		
Lekkasje i undervannshus	Trykktest undervannshus			•		3-13		
Propell	Kontroller / smør fett på propellaksel			•		3-13		
<b>GENERELT</b>								
Anoder (brakket & trimtab)	Kontroller / bytt			•		3-13		
Anoder (motorblokk)	Kontroller / bytt			•		3-13		
Anoder eksosdeksel	Bytt				•	3-13		
Batteri	Kontroller / etterfyll batteri vann			•		3-14		
Elektriske ledninger / kontakter	Kontroll / juster		•	•		-		
Bolter / skruer (*2)	Ettetrekk		•	•		-		
Smørepunkter	Smør med vannfast fett			•		3-15		

**MERKNADER:**

(\*1) Registerreim byttes etter 1000 timer (5 år)

(\*2) Ikke topplokksbolter og crankcase bolter

(\*3) Yamaha anbefaler bytte av impeller 300h / 3 år

**VIKTIG!**

Ref service manual:68V-28197-3J-11

Sjekk alltid servicemanual og TSI før arbeid igangsettes!

FORHANDLERS STEMPEL OG SIGNATUR