



YAMAHA

Motornummer:

Driftstid i timer:

F80B & F100D 05-17**YAMAHA SERVICESKJEMA**

Emne	Merknader	Begynnende		Periodisk		Ref. side service manual	OK ✓	
			20h	100h Every 1 year	1000h 5 years			
MOTORDEKSEL								
Motordeksel lås	Sjekk			•		3-3		
BENSINSYSTEM								
Bensin slanger	Kontroll			•		3-3		
Bensin filter	Kontroll / bytt		•	•		3-3		
				•				
POWER UNIT								
Motorolje	Byttes: API: SE,SF,SG,SH eller SJ SAE 10W-30, 10W-40 Oljemengde: Med filter 3,7 liter Uten filter 3,5 liter		•		•	3-4		
Oljefilter	Byttes				•	3-5		
Registerreim (*1)	Kontroll / bytt				•	3-6 5-13		
Ventilkларing	Kontroller / juster Innsug: 0,20 ± 0,03 mm Eksos: 0,34 ± 0,03 mm	Hver 500 timer (3år)					5-10	
Tennplugger	Rengjør / Juster / Bytt NGK LFR5A-11		•	•		3-6		
Termostat / PCV	Kontroll / bytt				•	3-7 5-39		
Motor utvendig	Kontroll for lekkasje				•	-		
Kjølevannskanaler (*2)	Ferskvannskjøre				•	3-8		
KONTROLLSYSTEM								
Gasskabel	Kontroll / juster				•	3-8		
Girkabel	Kontroll / juster				•	3-10		
Tomgangshastighet	Kontroll / juster		•	•		3-8		
YDIS	Kontroll				•			
POWER TRIM OG TILT								
Power trim og tilt olje	Kontroller olje nivå		•	•		3-11		
UNDERVANNSHUS								
Giroilje	Byttes SAE 90/API GL-4/5 Mengde: 670 cm³		•	•		3-12		
Impeller (*3)	Kontroll / bytt				•	6-9		
Lekkasje i undervannshus	Trykktest undervannshus				•	3-13		
Propell	Kontroller / smør fett på propellaksel				•	3-13		
GENERELT								
Anoder utvendig og blokk	Kontroller / bytt				•	3-14		
Anoder eksosdeksel	Bytt					3-14		
Batteri	Kontroller / etterfyll batteri vann				•	3-14		
Elektriske ledninger / kontakter	Kontroll / juster		•	•		-		
Bolter / skruer (*2)	Ettertrekk		•	•		-		
Smørepunkter	Smør med vannfast fett				•	3-15		
MERKNADER: (*1) Registerreim byttes etter 1000 timer (5 år) (*2) Ikke topplokksbolter og crankcase bolter (*3) Yamaha anbefaler bytte av impeller 300h / 3 år VIKTIG! Sjekk alltid servicemanual og TSI før arbeid igangsettes!		----- FORHANDLERS STEMPEL OG SIGNATUR						