



YAMAHA

Motornummer:
Driftstid i timer:
F225A 02-03
FL225A 02-03

YAMAHA SERVICESKJEMA

Emne	Merknader	Begynnende		Periodisk			Ref. side service manual	OK ✓
		10 timer (1 mnd.)	50 timer (3 mnd.)	100 timer (6 mnd.)	200 timer (1 år)	400 timer (2 år)		
MOTORDEKSEL								
Motordeksel lås	Sjekk	Før bruk					3-4	
BENSINSYSTEM								
Bensin slanger	Kontroll	Før bruk					3-4	
Bensin filter	Kontroll / bytt 65L-24251-00 02-03	•		•			-	
Vannutskiller	Kontroller	Før bruk					3-5	
Bensintank (*1)	Rengjør				•		-	
POWER UNIT								
Motorolje	Kontroller oljenivå	Før bruk					3-5	
Motorolje	Byttes: API: SE,SF,SG eller SH SAE 10W-30, 10W-40 Oljemengde: Med filter 5,8 liter Uten filter 6,0 liter	•		•			3-6	
Oljefilter	Byttes 69J-13440-00				•		3-7	
Oljepumpe	Kontroller					•	5-55	
Registerkjede	Kontroll / bytt			1000 timer (5år)			3-40	
Kjedestrammer	Kontroll / bytt					•	5-39	
Registerreim (*2)	Kontroll / bytt				•		3-8, 5-21	
Ventilklaring	Kontroller / juster Innsug: 0,20 ± 0,03 mm Eksos: 0,34 ± 0,03 mm	Hver 400 timer (2år)					5-15	
Tennplugger	Rengjør/ Juster/ Bytt NGK LFR5A-11 90702-00391	•			•		3-8	
Termostat / PCV	Kontroll				•		5-60	
Svinghjulsmutter	Kontroll	•					-	
Motor utvendig	Kontroll for lekkasje	Før bruk					-	
Oljelekkasje		•	•	•			-	
Kjølevannskanaler (*3)	Rengjør/ ferskvannskjør	Etter bruk					3-9	
KONTROLLSYSTEM								
Gasspjeldlink	Kontroll / juster				•		3-9, 3-10, 3-11	
Gasskabel	Kontroll / juster				•		3-9, 3-10, 3-11	
Girkabel	Kontroll / juster						3-12	
Tomgangshastighet	Kontroll / juster	•			•		3-13	
Tenningstidspunkt	Kontroll	•					3-15	
POWER TRIM OG TILT								
Power trim olje	Kontroller olje nivå				•		3-15, 3-16	

Emne	Merknader	Begynnende		Periodisk			Ref. side Service manual	OK ✓
		10 timer (1 mnd.)	50 timer (3 mnd.)	100 timer (6 mnd.)	200 timer (1 år)	400 timer (2 år)		
UNDERVANNSHUS								
Girolje	Byttes SAE 90/API GL-4 Mengde:1150 cm³ Counter rotation:1000 cm³	•		•			3-17	
Impeller	Kontroller / bytt	Hver 500 time eller (30mnd.)					6-10, 6-38	
Simringer	Kontroller / bytt			•			-	
Propell	Kontroller / smør fett på propellaksel			•			6-18	
GENERELT								
Anoder	Kontroller / bytt				•		3-18	
Batteri	Kontroller / etterfyll batteri vann				•		3-19	
Elektriske ledninger /kontakter	Kontroll / juster	•			•		-	
Bolter / skruer (*4)	Ettertrekk	•			•		-	
Smørepunkter	Smør med vannfast fett			•			3-20	
MERKNADER: (*1) Hvis Yamaha tank er i bruk (*2) Registerreim byttes etter 1000 timer (5år) (*3) Motoren bør gjennomspyles om den er i bruk i grumset vann (*4) Ikke topplokksbolter og crankcase bolter		FORHANDLERS STEMPEL OG SIGNATUR						
VIKTIG! Sjekk alltid servicemanual og TSI før arbeid igangsettes!								