YAMAHA

Motornummer:
Driftstid i timer:

F30A, F40B 01- YAMAHA SERVICESKJEMA

Emne	Merknader	Begynnende		Periodisk		Ref. side service manual	OK ✓
		10 timer (1 mnd.)	50 timer (3 mnd.)	100 timer (6 mnd.)	200 timer (1 år)		
MOTORDEKSEL							
Motordeksel lås	Sjekk	•			•	-	
BENSINSYSTEM							
Bensin slanger	Kontroll			•		**3-2**	
Bensin filter	Kontroll / bytt	•	•	•		**3-3**	
Bensintank (*1)	Rengjør				•	-	
POWER UNIT							
Motorolje	Byttes: **API: SE,SF,SG eller SH** **SAE 10W-30, 10W-40** Oljemengde: Med filter 2,2 liter Uten filter 2,0 liter	•		•		**3-12**	
Oljefilter	Byttes				•	**3-12**	
Registerreim (*3)	Kontroll			•		**3-17**	
Ventilklaring	Kontroller / juster **Innsug: 0,20 ± 0,05 mm** **Eksos: 0,30 ± 0,05 mm**	•		•		**3-14**	
Termostat	Kontroll				•	**5-38**	
Vannlekkasje	Kontroll	•	•	•		-	
Motor utvendig	Kontroll		•	•		-	
Eksos lekkasje	Kontroll		•	•		-	
Kjølevannskanaler	Kontroll for lekkasje			•		-	
KONTROLLSYSTEM							
Gasskabel	Kontroll / juster				•	**3-4**	
Girkabel	Kontroll / juster				•	**3-3**	
Tomgangshastighet	Kontroll / juster	•		•		**3-5**	
Forgassere (*2)	Kontroll / juster				•	**3-9**	
POWER TRIM OG TILT							
Power trim og til olje	Kontroller oljenivå	•	•	•		**3-18**	
UNDERVANNSHUS							
Girolje	Byttes **SAE 90/API GL-4 Mengde: 430 cm³**	•		•		**3-19**	
Lekkasje i undervannshus	Trykktest undervannshus				•	**3-20**	
Propell	Kontroller / smør fett på propellaksel		•	•		**6-3**	
GENERELT							
Anoder	Kontroller / bytt		•	•		**3-21**	
Batteri	Kontroller / etterfyll batteri vann	Hver måned				**3-21**	
Tennplugger	Rengjør / Juster / Bytt **NGK DPR6EA-9**	•	•	•		**3-22**	
Elektriske ledninger / kontakter	Kontroll / juster	•			•	-	
Bolter / skruer	Ettertrekk	•		•		-	
Smørepunkter	Smør med vannfast fett			•		**3-25**	

VIKTIG!
Sjekk alltid servicemanual og TSI før arbeid igangsettes!
(*1) Hvis Yamaha tank er i bruk
(*2) Ikke juster forgassere når motor går normalt
(*3) Registerreim byttes etter 1000 timer (5 år)

FORHANDLERS STEMPEL OG SIGNATUR